

AB7811

Kit extensor HDMI por medio de cables UTP, hasta 60 metros

Extender la señal HDMI hasta 60 metros máximo a través de un único cable UTP

- Kit extensor HDMI por medio de cables UTP
- Ampliar la conexión HDMI, con un máximo de 60 metros
- Máxima (3D) Resolución: 1080p @ 60Hz
- Incluye soporte de infrarrojos
- Adecuado para su uso con cable UTP
- Compatible con HDMI de alta velocidad (HDMI 1.4a)
- Adaptadores de corriente están incluidos

DESCRIPTION

El equipo de extensión de Eminent AB7811 HDMI le permite reproducir una señal HDMI hasta 60 metros con una resolución máxima de (3D) 1080p @ 60Hz. El kit extensor contiene un transmisor y un receptor para conectarse con cables HDMI a un dispositivo de fuente y un televisor / monitor. Utilizar un único cable CAT6 UTP hasta 60 metros para conectar el transmisor con el receptor. La AB7811 está equipado con un conjunto de infrarrojos de modo que se puede controlar fácilmente el dispositivo de fuente con su mando a distancia estándar. Mostrar archivos de hasta 60 metros de un dispositivo de fuente Demasiada distancia entre el televisor y el reproductor multimedia o un reproductor de Blu-ray? Elija el AB7811 Extender para reproducir sus películas de forma remota. La AB7811 también es una solución perfecta para mostrar una presentación de la empresa en un televisor en la zona de recepción o en la cafetería de su oficina. La AB7811 juega todo sin comprometer la calidad de vídeo a través de una distancia de hasta 60 metros. Conexión de dispositivos La AB7811 viene con un conjunto de IR para controlar la fuente HDMI. Con este conjunto de IR se puede seguir utilizando el mando a distancia estándar de su dispositivo fuente. Conectar el transmisor con un cable HDMI de alta velocidad a su fuente de HDMI y conectar el receptor al televisor con un cable HDMI de alta velocidad. El transmisor y el receptor están conectados con el cable UTP una sola de hasta 60 metros. Tanto el emisor como el receptor vienen con un adaptador de CA adicional.

TECHNICAL

- Transmission Distance: max. 60m. over single Cat6 UTP cable
- CAT5e cable also supported for an resolution of 720p or lower
- Supported resolutions 50/60hz compatible: 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
- Supported 3D format: 1080p@30/60hz
- HDMI standard: High Speed
- Audio Passthrough: DTS-HD MA, Dolby True-HD, Dolby Digital.
- IR support: IR-RX receiver / IR-TX transmitter
- Power consumption: 3W
- Power supply: 5V 1A x2
- Dimensions in mm. (WxHxD): 115x35x70
- Weight in grams: 307g (set)

LOGISTIC

- Product Weigth: 308.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 212 x 181 x 60
- Retail packaging Weigth: 633 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 42 x 38 x 32
- Master carton Weigth: 12.50 kg

