

## AB7880

### Extensor de señal HDMI sobre IP - Conjunto

Amplíe su señal HDMI a través de su red IP doméstica

- Amplíe su señal HDMI a través de su red IP doméstica
- Unidad transmisora y receptora por infrarrojos
- Admite aplicaciones punto a punto y punto a multipunto
- Resolución máxima de 1080p a 60Hz
- Soporte de montaje integrado
- Disfrute de su contenido HD en cualquier lugar de la casa en su televisor o monitor

#### DESCRIPTION

El conjunto extensor de señal HDMI sobre IP AB7880 le permite ampliar una señal HDMI a través de su red IP doméstica con una resolución máxima de 1080p a 60Hz. El conjunto extensor contiene un transmisor y un receptor, y admite conexiones punto a punto y punto a multipunto. Utilice un cable HDMI para conectar el transmisor a un dispositivo fuente y un cable HDMI para conectar el receptor a un televisor o monitor. No es necesario instalar nuevos cables UTP. Utilice su red doméstica IP existente y sus cables UTP para conectar tanto el transmisor como el receptor a un enrutador o conmutador. El transmisor y receptor del conjunto AB7880 se proporcionan con un soporte de montaje integrado. El conjunto incluye receptor IR para poder controlar a distancia su dispositivo A/V conectado. Para la conexión punto a multipunto necesita un receptor opcional HDMI sobre IP (AB7881).

#### TECHNICAL

- Stream rate: 90Mbps
- Compression: MJPEG
- UTP Port: 100 Mbit
- Supported resolutions 50/60hz compatible: 480P/720P/1080i/1080P
- IR support: IR-RX ( receiver ) / IR-TX ( transmitter )
- IR-RX cable length: 110cm
- IR-TX cable length: 110cm
- Supported Audio: 2CH Stereo
- HDMI standard: HDMI High Speed
- Power consumption: 3W
- Power supply: 5V 1A
- Dimensions in mm. (WxHxD): 92x20x79

#### LOGISTIC

- Product Weight:
- Retail packaging Dimension (mm):
- Retail packaging Weight:
- Master carton Qty:
- Master carton Dimension (cm):
- Master carton Weight:

