

## AB7880

### Extensor HDMI através de IP - conjunto

Aumente o alcance do seu sinal HDMI através da sua rede IP

- Aumente o alcance do seu sinal HDMI através da sua rede de IP doméstica
- Transmissor e recetor de infravermelhos
- Suporta aplicações ponto-a-ponto e ponto-a-multiponto
- Resolução máxima 1080p a 60Hz
- Suporte de montagem integrado
- Veja os seus conteúdos HD em qualquer lugar da sua casa no seu televisor/monitor

#### DESCRIPTION

O conjunto HDMI através de IP AB7880 permite-lhe aumentar o alcance de um sinal HDMI através da sua rede IP doméstica com uma resolução máxima de 1080p a 60Hz. O conjunto extensor contém um transmissor e um recetor e suporta ligações ponto a ponto e ponto a multiponto. Utilize um cabo HDMI para ligar o transmissor a um dispositivo e utilize um cabo HDMI para ligar o recetor a um televisor/monitor. Não é necessário instalar novos cabos UTP. Utilize a sua rede IP doméstica e cabos UTP para ligar o transmissor e o recetor a um router/comutador. O Transmissor e Recetor AB7880 possuem um suporte de montagem integrado. O conjunto inclui suporte para infravermelhos para controlar remotamente os seus dispositivo A/V ligados. Para ligação ponto a multiponto, será necessário o recetor HDMI através de IP opcional (AB7881).

#### TECHNICAL

- Stream rate: 90Mbps
- Compression: MJPEG
- UTP Port: 100 Mbit
- Supported resolutions 50/60hz compatible: 480P/720P/1080i/1080P
- IR support: IR-RX ( receiver ) / IR-TX ( transmitter )
- IR-RX cable length: 110cm
- IR-TX cable length: 110cm
- Supported Audio: 2CH Stereo
- HDMI standard: HDMI High Speed
- Power consumption: 3W
- Power supply: 5V 1A
- Dimensions in mm. (WxHxD): 92x20x79

#### LOGISTIC

- Product Weigth:
- Retail packaging Dimension (mm):
- Retail packaging Weigth:
- Master carton Qty:
- Master carton Dimension (cm):
- Master carton Weigth:

