

AB7873

Convertitore USB tipo C a DisplayPort

Conversione USB tipo C a DisplayPort

- Risoluzione massima 4096 x 2160 (4K) a 60Hz
- Plug-and-play: è necessaria una porta USB tipo C con modalità DP Alt (DisplayPort Alternate)
- Ingresso: USB tipo C maschio - Uscita: DisplayPort femmina
- Design in alluminio massiccio

DESCRIPTION

AB7873 permette di collegare un dispositivo sorgente, un notebook ad esempio, dotato di uscita USB tipo C, al monitor o proiettore dotato di ingresso DisplayPort. Questo convertitore video/audio di solido alluminio supporta una risoluzione massima di 4096 x 2160 (4K) a 60Hz. Questa risoluzione è ideale per visualizzare video, immagini, presentazioni, eccetera. Assicurarsi che la porta USB tipo C del dispositivo sorgente supporti la modalità DP Alt.

TECHNICAL

- Input: Type-C male
- Output: DisplayPort female
- Video output: 4K (4096X2160) @60Hz, 1080P, 1080I, 720P
- DisplayPort version: 1.2
- Total Bandwidth: 5Gbps
- Driver: No driver needed (Plug and Play)
- Requirements: The type-c port needs to support DisplayPort alternate mode (DP alt mode) for the device to work. DP alt mode can be recognized by the DP logo at the type-C port on your laptop/computer.
- Comply with USB-C interface specification
- Weight: 19 gr
- Cable length: 9,6 cm
- Colour: Black/Gray
- Solid aluminium design
- Operating Temperature: 0°C to +45°C
- Operating Humidity: 10% to 85% RH (no condensation)

LOGISTIC

- Product Weight:
- Retail packaging Dimension (mm):
- Retail packaging Weight:
- Master carton Qty:
- Master carton Dimension (cm):
- Master carton Weight:





Video Converter 4K Support
USB Type-C to DisplayPort 4K 4096 x 2160 @ 60Hz

