

EW3947

Alimentatore continuo Line Interactive 800 VA - 480 W con AVR

Protezione dell'alimentazione di rete 800 VA affidabile per ufficio e casa

- Alimentatore continuo Line Interactive 800 VA con tempo di backup di circa 20 minuti a un carico di 120 W
- Allarme sonoro e notifica LED durante le interruzioni di corrente, con LED di stato
- Ingresso: 1x IEC C14 con cavo rimovibile, Uscita: 1x IEC C13 + 1x presa EU di tipo F femmina
- Protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico

DESCRIPTION

Proteggete il computer e i file più preziosi dalle interruzioni di corrente e sovratensioni con l'alimentatore continuo Line Interactive EW3947 800 VA con AVR e protezione da sovratensioni. L'alimentatore continuo è dotato di 1 uscita IEC C13 e una presa EU tipo F. L'alimentatore continuo avverte con un allarme sonoro e notifiche dei LED in caso di blackout. Fornisce circa 20 minuti supplementari con carico di 120 W per salvare file e spegnere il computer in modo sicuro. EW3947 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico. Potenza di backup di circa 20 minuti con carico di 120 W. L'alimentatore continuo Line Interactive EW3947 800 VA è dotato di un'uscita IEC C13 e una presa EU tipo F femmina per proteggere il computer e i file più preziosi da blackout e sovratensioni. La batteria integrata dell'alimentatore continuo Line Interactive consente di salvare i file in circa 20 minuti con un carico di 120 W. La tensione in uscita rimarrà stabile grazie alla funzione AVR. Allarme sonoro e notifica LED durante l'interruzione di corrente. L'alimentatore continuo avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo schermo LCD la presenza di interruzioni di corrente. L'alimentatore continuo inoltre avverte quando la batteria integrata sta per esaurirsi. I LED di stato integrati visualizzano lo stato. EW3947 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico. Facile da collegare. È molto facile collegare EW3947 a un computer o un altro dispositivo alimentato. Basta connettere il connettore IEC C13 all'alimentatore continuo o inserire una spina nella presa EU.

TECHNICAL

- Output Power: 800 VA/480 W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Fuse: 10 A / 250 V
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Simulated Sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1 x 12 V / 9 Ah
- Backup time: Approx. 20 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Outlet socket: 1x IEC (C13) + 1x EU socket type F female
- Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection.
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LED
- Weight: 5,0 Kg
- Dimension LxWxH: 298 x 101 x 142mm
- Power usage stand-alone: 10,5 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse
- Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)

LOGISTIC

- Product Weight: 5250.00 g

- Retail packaging Dimension (mm): 390 x 290 x 180
- Retail packaging Weigth: 10400 g
- Master carton Qty: 2

n): 2005 00 11
kg

