

EW3946

UPS de Linha Interativa 600 VA - 360W com AVR

Proteção de rede elétrica de 600 VA fiável para utilização doméstica e empresarial

- UPS de Linha Interativa 600 VA com tempo de energia de reserva de aproximadamente 10 minutos a 120W de carga
- Alarme sonoro e notificação LED durante uma falha de energia, com LED de estado
- Entrada: 1x IEC C14 com cabo amovível, Saída: 1x IEC C13 + 1x tomada fêmea UE tipo F
- Proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga
- Função AVR para estabilizar a tensão de saída

DESCRIPTION

Proteja o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão com a UPS de Linha Interativa 600 VA EW3946 com AVR e proteção contra picos de tensão. A UPS está equipada com 1x saída IEC C13 e 1x tomada UE de tipo F. A UPS emite um alarme sonoro e notificação LED quando ocorre uma falha de energia. Disponibiliza aproximadamente 10 minutos extra a 120W de carga para guardar os seus ficheiros e encerrar o computador em segurança. A EW3946 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga.

Bateria de reserva para aproximadamente 10 minutos a 120 W de carga

A UPS de Linha Interativa 600 VA EW3946 possui uma saída IEC C13 e uma tomada UE de tipo F para proteger o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão. A bateria incorporada da UPS de Linha Interativa permite-lhe guardar os seus ficheiros durante aproximadamente 10 minutos a 120W de carga. A tensão de saída permanecerá estável graças à função AVR. Alarme sonoro e notificação LED durante falhas de energia

A UPS emite um alarme sonoro e notificação LED quando ocorre uma falha de energia. A UPS notifica também quando a bateria incorporada estiver a ficar sem carga. Os LED de estado incorporados mostram o estado. A EW3946 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga. Fácil de ligar

A ligação de um computador ou outros dispositivos à EW3946 é extremamente fácil. Ligue a ficha IEC C13 à UPS ou ligue uma ficha de alimentação à tomada UE.

TECHNICAL

- Output Power: 600 VA/360 W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Fuse: 10 A / 250 V
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Simulated Sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1 x 12 V / 7 Ah
- Backup time: Approx. 10 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Outlet socket: 1x IEC (C13) + 1x EU socket type F female
- Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection.
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LED
- Weight: 4,3 Kg
- Dimension LxWxH: 298 x 101 x 142 mm
- Power usage stand-alone: 10 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse
- Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
- Colour: Black

- Replaceable Battery: Yes
-

•



(m
40(
n):
kg

