

EW3431

Letto Barcode 1D & 2D Wireless

- Facile configurazione
- Non è richiesto alcun driver o software.
- Leggi la maggior parte dei codici 1D e 2D, inclusi: 1D: Code25-Interleaved; Code25-Standard; Code25-Matri; Code32; Maxicode; Aztec; Hanxin; Micro QR; Micro PDF417; GS1 Databar; EAN/GSL/UCC-128Auto; UPC-A; Code11; UPCE0; ISSN; ISBN. 2D: Data Matrix; QR; PDF417; Maxicode; Aztec; Hanxin; Micro QR; Micro PDF417; GS1 Databar

DESCRIPTION

Connessione wireless e con cavo USB. Ricevitore USB senza fili

Copertura a campo aperto fino a 100 m e trasmissione stabile

Design ergonomico

Compatibile con tutti i tipi di dispositivi intelligenti. Compatibile con i sistemi operativi Windows XP, Win7, Win8 e Windows 10. Mac. Linux. Android.

Facile conversione dalla trasmissione wireless alla trasmissione via cavo.

Batteria da 3,7 V. La batteria consente un tempo di standby fino a 60 giorni. Emette suoni e luci LED durante l'esecuzione di una scansione e quando entra in modalità standby. Il suono può essere disattivato.

Legge la maggior parte dei codici 1D e 2D, inclusi:

1D: Code25-Interleaved; Code25-Standard; Code25-Matri; Code32; Maxicode; Aztec; Hanxin; Micro QR; Micro PDF417; GS1 Databar; EAN / GSL / UCC-128Auto; UPC-A; Code11; UPCE0; ISSN; ISBN

2D: Data Matrix; QR; PDF417; Maxicode; Aztec; Hanxin; Micro QR; Micro PDF417; GS1 Databar

Supporta i sistemi operativi Windows XP, Win7, Win8, Win10, dispositivi Android e IOS

Protezione contro urti e cadute, supporta fino a 1,5 metri di caduta libera. Impermeabile e antipolvere.

Completamente adatto per uso commerciale (elettrodomestici, libri, abbigliamento, farmaci, cosmetici, ecc.), vendita al dettaglio, posta, telecomunicazioni, magazzinaggio, logistica, pubblica sicurezza, dogane, banche, sanità.

TECHNICAL

- Light Source: Red LED(Aiming)+White LED(lightning)
- Interface: USB wired/wireless 2.4GHz
- 100m open distance
- Trigger Mode: Manual, Continuous Scanning, Auto-induction Scanning
- Scanning speed: 500 scans/sec
- Battery: 3.7V 2000 mAH 18650 Lithium ion battery
- Charging time: 6-7 hours for a full charge
- Battery working time: 5-7 days
- Power Supply: DC 5V ±5%
- Size L*W*H: 196 • 87 • 70mm

LOGISTIC

- Product Weigth: 320.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 185x115x90
- Retail packaging Weigth: 490 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 49X39X25
- Master carton Weigth: 11.00 kg





COMPATIBILITY

MULTIPLE DEVICES:

COMPATIBLE WITH:

SIZE

L*W*H: 196*87*70mm

	OTHERS	EW3431
READING	ID	ID / 2D
SCANNING SPEED	~ 600 SCANS/SEC	500 SCANS/SEC
STANDBY TIME	~ 60 DAYS	~ 60 DAYS
OPEN DISTANCE RANGE	~ 100 M	100 M
WATERPROOF & DUSTPROOF	NO	YES

PROTECTION AGAINST BUMPS AND FALLS

SUPPORTS UP TO 1.5 METERS OF FREE FALL

WATERPROOF & DUSTPROOF

COMPATIBLE WITH:

ERGONOMIC DESIGN

WIRELESS

STANDBY TIME OF UP TO 60 DAYS

3.7V BATTERY

STAND SUPPORT INCLUDED

OPEN DISTANCE RANGE: 100 M

STABLE TRANSMISSION

WIRELESS

ERGONOMIC DESIGN

BETTER GRIP

EXTENDED AND THICKENED HANDLE

USB PLUG & PLAY

NO DRIVER NEEDED

EASY CONFIGURATION

READ MOST 1D & 2D CODES

FAST AND ACCURATE: 500 SCANS / SEC

