

EW7025

Box per SSD M.2 NVMe/PCIe senza viti USB-C 3.2 Gen2

- Include un cavo USB-C 3.2 > USB-C e USB-C 3.2 > USB-A, cacciavite e viti
- Leggero e tascabile: facile da portare con sé
- Installazione in pochi minuti senza l'utilizzo di viti e cacciavite
- Supporto UASP per trasferimenti dati ad alta velocità
- Alimentazione USB: non occorre un alimentatore supplementare
- Indicatore di stato a LED

DESCRIPTION

Proteggi il tuo SSD M.2 NVMe/PCIe con l'enclosure SSD portatile USB-C 3.2 Gen2 M.2 NVMe/PCIe in robusto alluminio EW7025. EW7025 è facile da trasportare perché è leggero e tascabile. L'enclosure supporta SSD M.2 NVMe con connettore M. USB 3.2 Gen2 e UASP garantiscono entrambi un trasferimento rapido dei file.

Enclosure compatta e robusta

La tua unità SSD M.2 NVMe/PCIe è al sicuro all'interno del robusto involucro in alluminio di EW7025. L'enclosure è leggera e tascabile così puoi portarla sempre con te.

Adatta a SSD NVMe con connettore M

Il tuo SSD M.2 NVMe dispone di chiave M? Inserisci in tutta facilità l'SSD M.2 NVMe nell'enclosure. Puoi usare SSD M.2 NVMe/PCIe fino a 80 mm.

USB 3.2 Gen2

EW7025 è alimentato da USB con USB 3.2 Gen2 e dispone di supporto UASP (protocollo SCSI fissato a USB). Questa caratteristica garantisce trasferimenti dati a velocità elevate. L'enclosure è retrocompatibile con USB 3.0 e 2.0.

Pronto all'uso in soli 2 minuti

L'enclosure SSD in alluminio è dotata di cavo da USB-C a USB-C e USB-C a USB-A. Il tuo SSD M.2 NVMe/PCIe è pronto per essere usato in pochi minuti.

TECHNICAL

- M.2 supported SSD types: M key (NVMe)
- M.2 SSD type B or B+M key (SATA) is NOT supported
- M.2 SSD size: 2230, 2242, 2260, 2280
- Full aluminum case with heat dissipation
- Blue LED: Indicates power and data transmission
- Supports USB 3.2 Gen2, speeds up to 10Gbps
- Supports UASP protocol for higher data transmission
- Support SSD up to 4TB
- Including: USB 3.2 gen2 C-C and C-A cables
- USB2.0 and USB1.1 backwards compatible
- Power: DC 5V 0.5A via USB 3.2 cable
- Dimensions in mm. (WxHxD) 39x16x108mm
- Weight 48gr

LOGISTIC

- Product Weight: 150.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 150 x 135 x 38
- Retail packaging Weight: 180 g
- Master carton Qty: 50
- Master carton Dimension (cm):




• Master carton Weigth:



M.2 NVMe SSD Enclosure

solid-state hard drive transfer USB 3.1 interface to the mobile hard disk, using type C cable connection, support 2230/2242/2260/2280 four specifications



Convenient Installation Design

Mount Drives only in 4 steps

